THE SULLAIR
PORTABLE AIR COMPRESSOR

750XHH/900XH

750 CFM AT 500 PSIG/900 CFM AT 350 PSIG
355 L/S AT 34.5 BAR/425 L/S AT 24 BAR

900XHH/1150XH

900 CFM AT 500 PSIG/1150 CFM AT 350 PSIG
425 L/S AT 34.5 BAR/543 L/S AT 24 BAR

- ROTARY SCREW COMPRESSOR
- 0 TO 100% CAPACITY CONTROL
- COMPASS CONTROLLER
- ELECTRONIC ENGINE CONTROL
- DUAL CAPACITY/DUAL PRESSURE
- GALVANNEAL SHEET METAL
- CURBSIDE INSTRUMENT PANEL– IN WEATHER-TIGHT ENCLOSURE
- PROTECTIVE SHUTDOWN SWITCHES
- TWO-STAGE AIR FILTERS WITH SAFETY ELEMENT
- AMPLE SERVICE DOORS
- CONTAINMENT FRAME
- THREE MOUNTING OPTIONS–
  - LESS RUNNING GEAR
  - FOUR-WHEEL STEERABLE
  - TRI-AXLE–
    - ELECTRIC BRAKES
    - MECHANICAL PARKING BRAKE
    - E-Z LUBE AXLE
- AWF COMPRESSOR FLUID

SULLAIR®

サルエアー社製　高圧コンプレッサー

エアー圧力35kg仕様の高圧コンプレッサーが登場しました。
エアーハンマーを使って、より深く・効率良く掘りたい、さく井工事に応えます。
特徴）
① 2段階切換で最高使用エアー圧力を、24．6kg/cm^{2}と35．0kg/cm^2 に切換えできます。

② キャタピラー社製エンジンを搭載。（但し、国土交通省第３次排ガス認定には未対応。）

③ エアー吐出風量により、2機種揃えました。工事規模を考えて選べます。

型式	750XHH/900XH		900XHH/1150XH	
圧力制御	2 段階圧力切換		2段階圧力切換	
エア圧力 エア風量	24．5kg/cm^{2}時 25．5m^3/min	35．0kg/cm^{2}時 21．2m^3/min	24．5kg/cm^{2}時 32．5m^3/min	35．0kg/cm^{2}時 25．5m^3/min
車台方式	タイヤ無し式（DLQ式）		タイヤ無し式（DLQ式）	
装備重量	6，777kg		6，777kg	
全長	4，547mm		4，547mm	
全幅	2，235mm		2，235mm	
全高	2，108mm		2，108mm	
エンジン型式	キャタピラー　C-15 ATAAC		キャタピラー　C－15 ATAAC	
エンジン馬力	475馬力（354kw）		540馬力（403kw）	

備考）
・当機種は、サルエアー社のアメリカ工場（ISO9001 認証）で製造されてます。
・車台には、牽引タイヤ式（DWQ式）も有ります。重量及び寸法は上記と異なります。
・アメリカ低騒音仕様（76dBA/7m）です。国内の建設機械低騒音認定を今後取得予定。（時期未定）
・作業時の他配管機器（エアーホース等）が、当機種のエアー圧に対応していることを御確認願います。

サルエアー社　日本販売代行店

KWE クウェルエンジニアリング株式会社
〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子1261－1－204
TEL：044－422－4188　　FAX：044－422－4194